

4 Kanal FULL HD HDCVI Tribid Rekorder



Highlights:

- Support HDCVI/Analog/IP Video input
- H.264+/H.264 dual stream Video Kompression
- Alle Kanäle 1080N/720p Echtzeit Aufnahme oder 1080p in Nicht-Echtzeit
- HDMI/VGA simultan video output
- 4 Kanal synchrone Echtzeit-Wiedergabe, GRID interface
- Support für Netzwerk Kameras verschiedener Hersteller: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc.
- ONVIF Version 2.4.1
- 3D intelligente positionierung mit TURM PTZ Dome Kameras
- 1 SATA HDD bis zu 6TB, 2 USB 2.0
- Web, CMS(DSS/Smart PSS) & Mobile phone (DMSS)
- Intelligente Funktionen: Tripwire, Intrusion, Abandoned/Missing, Gesichtserkennung

Technische Informationen

SYSTEM

Haupt Prozessor	Embedded processor
Betriebssystem	Embedded LINUX

VIDEO

Input	4 Kanäle, BNC
Analog	NTSC/PAL
HDVCI	1080p/720p HDVCI Kamera
IP	4 + 2 bis zu 5 MP

AUDIO

Input	4 Kanal, RCA
Output	1 Kanal, RCA
Two-way Talk	Reuse audio input/output Kanal 1

DISPLAY

Anschlüsse	1 HDMI, 1 VGA
Auflösung	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Display Split	1/4/6
Privacy Masking	4 rectangular zones (je Kamera)
OSD	Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording

AUFNAHME

Kompression Video/Audio	H.264/G.711
Auflösung Haupt Stream	1080P (1~15fps) 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25fps)
Auflösung Extra Stream	D1/CIF/QCIF(1~25fps)
Bit Rate	1~6144Kb/s
Rekorder Modus	Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD), Stop
Rekorder Interval	1~60 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec

VIDEO DETECTION & ALARM

Triggerereignisse	Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips
Video Detection	Bewegungserkennung, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank
Alarm Input	4 Kanal
Relaisausgang	3 Kanal

WIEDERGABE & BACKUP

Synchrone Wiedergabe	1/4
Such-Modus	Time/Date, MD & Exact search (accurate to second)
Wiedergabe Funktion	Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom
Backup Modus	USB Device/Network/Internal SATA burner

NETZWERK

Ethernet	1 RJ-45 port (10/100M)
Netzwerk Funktion	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Max. Benutzeranzahl	128 Benutzer
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone

SPEICHER

Intern HDD	1 SATA ports, bis zu 6TB
------------	--------------------------

ERWEITERTES-INTERFACE

USB	2 ports (1 Rear) USB2.0
RS485	1 port, für PTZ Kontrolle



ALLGEMEIN

Netzteil	DC12V/2A
Energieverbrauch	10W (ohne HDD)
Arbeitstemperatur	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
Abmessungen	Mini 1U, 325mm×255mm×55mm
Gewicht	1.5kg (ohne Festplatte)

Spezifikationen

